

---

7528

Lampen mit Metallsockeln für Pkw



---

Produktvorteile

- Große Produktpalette
- Verlässliche Qualität

---

Produkteigenschaften

- Originalersatzteile

## Technische Daten



### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	25 / 6 W
Nennspannung	12.0 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±6 / ±10 %
Prüfspannung	13.5 / 13.5 V

### Photometrische Daten

Lichtstrom	440/35 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 / ±20 %

### Abmessungen & Gewicht



Länge	52.5 mm
Durchmesser	26.5 mm
Produktgewicht	10.50 g

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	180 / 1250 h <sup>1)</sup>
Lebensdauer Tc	290 / 4000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Wendel 1 / Wendel 2

### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	BAY15d
--------------------------	--------

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	P21/5W
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

# Produktdatenblatt

## Klassifikationen

<b>Bestellnummer</b>	7528 21/5W 12V
----------------------	----------------

## Länderspezifische Informationen

<b>EAN</b>	<b>METEL-Code</b>	<b>SEG-Nr.</b>	<b>STK-Nummer</b>	<b>UK Org</b>
4050300838069	OSRA7528	8328084	-	-
4050300925523	OSRA7528BLI2	8328360	4730331	-

# Produktdatenblatt

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300838069	7528	Unverpackt 1	68 mm x 31 mm x 33 mm	0.07 dm <sup>3</sup>	28.83 g
4050300525129	7528	Faltschachtel 10	79 mm x 54 mm x 123 mm	0.52 dm <sup>3</sup>	127.00 g
4008321091055	7528	Versandschachtel 50	273 mm x 65 mm x 145 mm	2.57 dm <sup>3</sup>	685.00 g
4050300925523	7528	Blister 2	77 mm x 33 mm x 61 mm	0.16 dm <sup>3</sup>	26.00 g
4008321140548	7528	Versandschachtel 20	280 mm x 103 mm x 80 mm	2.31 dm <sup>3</sup>	314.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.